

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Lubricantes - Aceite de motor - Aceites de motor para turismos

Versión: 045/05g

Valvoline™ All-Climate Motor Oil C3 SAE 5W-40

Aceite de motor totalmente sintético de alta calidad. Formulado para un rendimiento durante todo el año. Tecnología demostrada y de confianza para una amplia gama de motores. Indicado especialmente para motores turbodiesel.

Clasificaciones
ACEA C3
API: SM, SN/CF
BMW LL-04 <2019
MB-226.5, 229.31
Ford WSS-M2C917-A
GM Dexos 2
Porsche A40
Renault RN0700/0710
VW 50500 / 50501

Aplicaciones

Indicado para una amplia gama de motores. Indicado especialmente para motores turbodiesel de turismos y camiones ligeros

Recomendado para motores diesel de inyección Volkswagen <año 2000 (Pumpe Düse Motoren). Pero asimismo apto para motores modernos con Filtro de Partículas Diesel (DPF) o Sistemas de catalizadores de tres vías TWC.

Características y Ventajas

Rendimiento durante todo el año

Los aceites de motor All-Climate están formulados para ofrecer rendimiento durante todo el año. Cumple con los niveles de rendimiento del sector.

Amplia aplicación en vehículos

Fórmula de alta calidad apta para una amplia gama de vehículos.

Buen rendimiento durante arranques de frío

El flujo de aceite instantáneo a bajas temperaturas permite un fácil arranque en frío y una óptima lubricación en unos segundos tras el encendido.

Protección antidesgaste

Una fuerte película de aceite ofrece protección contra el desgaste en todas las condiciones.

Limpieza del motor

Mediante el uso de aditivos detergentes, el motor se mantiene limpio y en buen estado.

Control de depósitos

Previene la formación de lodos y depósitos dañinos dentro del motor.

Resistencia a averías

Película de aceite con mayor estabilidad térmica y oxidativa impide fallos del aceite

Ahorro de combustible

La baja viscosidad y los aditivos especiales permiten la máxima reducción de fricción que se traduce en un menor consumo de combustible.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Keeping the world moving since 1866™

Atendiendo a más de 100 países de todo el mundo, Valvoline es un destacado productor, distribuidor y comercializador de servicios y productos de calidad para la automoción e industria. Los productos incluyen lubricantes para la automoción; líquidos para la transmisión; aceites para engranajes; lubricantes hidráulicos; productos químicos para la automoción; productos especializados; grasas y productos para el sistema de refrigeración.

Para más información sobre los productos, programas y servicios de Valvoline, visite www.valvolineeurope.com

Propiedades típicas

Las propiedades típicas del producto dependen de la producción actual. Aunque la producción futura se haga de conformidad con las especificaciones de Valvoline, puede que se produzcan variaciones en dichas propiedades.

All-Climate Motor Oil C3	
Grado de viscosidad SAE	5W-40
Viscosidad , mm ² /s @ 100 °C. ASTM D-445	14,3
Viscosidad , mm ² /s @ 40 °C. ASTM D-445	87
Viscosidad ASTM D-2270	171
Viscosidad , mPa.s -30°C. ASTM D-5293	<6400
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	7,5
Punto de fluidez , °C ASTM D-5949	-42
Gravedad específica @ 15,6°C. ASTM D-4052	0,854
Punto de inflamación , COC, °C. ASTM D-92	224

Esta información rige únicamente para productos fabricados en: Europa

™ Marca comercial de Valvoline, registrado en diferentes países © 2020

Todas las declaraciones, información y datos presentados en el presente documento se consideran exactos y fiables, pero no deben interpretarse como una garantía, expresa o implícita de su comercialización o idoneidad para un fin concreto, ni como ninguna afirmación, expresa o implícita por la que Ellis Enterprises B.V. y sus filiales asumen responsabilidad legal.

Salud y seguridad

No es probable que este producto presente algún riesgo para la salud o seguridad, siempre que se use correctamente en la aplicación recomendada y se respeten unas buenas normas de higiene. Consulte la ficha de información de seguridad (SDS) que está disponible previa petición en su oficina de ventas local o en internet: <http://sds.valvoline.com>

Proteja el medio ambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. Atégase a la normativa local. No lo vierta en el alcantarillado, suelo o agua.

Almacenaje

Recomendamos guardar todos los envases a cubierto. En caso de que el almacenamiento en el exterior sea inevitable, los bidones deben colocarse en posición horizontal para evitar la posible entrada de agua y daños en las marcas de los bidones. Los productos nunca deben ser almacenados por encima de 60 °C, estar expuestos al sol o a condiciones de heladas.

Sustituye a – 045/05f